

FICHA TÉCNICA Calefactor Convector modelo CANELO II Programable. Sistema ionizador purificador integrado

			
<p>Panel de vidrio blanco Ruedas desmontables</p>	<p>Pantalla táctil</p>	<p>Elemento calefactor</p>	<p>Control Remoto</p>

Características Técnicas

Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro o portátil.
Requerimientos eléctricos	220-240 VAC; 50 Hz
Potencia Nominal	500 / 1000 Watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	460 mm x 400 mm x 91 mm; 5,4 Kg.
Área de operación	9 a 15 m ² .
Ajuste de Temperatura	5° C a 30° C
Enchufe	3 polos
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenimiento	Requiere sólo limpieza.

Descripción:

- Panel frontal de vidrio de alta resistencia, aislado térmicamente, diseño de lujo, delgado y compacto.
- Ajuste de potencia alta/baja permite el ahorro de energía eléctrica.
- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- Protección IP24.
- Doble protección térmica ante sobrecalentamientos.
- Bloqueo electrónico de módulo de control.
- Accesorios para uso montado en muro o portátil (opcional).
- Sistema ionizador purificador del aire ambiente.
- Sistema protector de seguridad antivuelco.
- Pantalla LED Táctil con programación semanal. Control Remoto.
- Temporizador 24h.