

Calefactor Convector Modelo CANELO IIB Sistema ionizador purificador integrado

			
Panel de vidrio templado color blanco	Pantalla táctil	Elemento calefactor Alta durabilidad	Control Remoto

Características Técnicas

Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro.
Requerimientos eléctricos	220-240 VAC; 50 Hz
Potencia Nominal	500 / 1000 watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	460 mm x 400 mm x 91 mm; 5,4 Kg.
Área de operación sugerida	9 a 15 m ² .
Ajuste de Temperatura	5° C a 30° C
Enchufe	3 polos
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenimiento	Requiere sólo limpieza.

Descripción

- Panel frontal de vidrio de alta resistencia, aislado térmicamente, diseño de lujo, delgado y compacto.
- Módulo de Control frontal táctil.
- Ajuste de potencia alta / baja - permite el ahorro de energía eléctrica.
- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- Protección IP24.
- Doble protección térmica ante sobrecalentamientos.
- Bloqueo electrónico de módulo de control.
- Accesorios para uso montado en muro.
- Temporizador de apagado 24 horas.
- Control Remoto.
- Sistema ionizador purificador de ambiente.
- Cuerpo de acero esmaltado color blanco.