



Calefactor Convector Modelo CANELO IIB Sistema ionizador purificador integrado

			
<p>Panel de vidrio templado color blanco</p>	<p>Pantalla táctil</p>	<p>Elemento calefactor Alta durabilidad</p>	<p>Control Remoto</p>

Características Técnicas

Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro.
Requerimientos eléctricos	220-240 VAC; 50 Hz
Potencia Nominal	500 / 1000 watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	460 mm x 400 mm x 91 mm; 5,4 Kg.
Área de operación sugerida	9 a 15 m ² .
Ajuste de Temperatura	5° C a 30° C
Enchufe	3 polos
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenimiento	Requiere sólo limpieza.

Descripción

- Panel frontal de vidrio de alta resistencia, aislado térmicamente, diseño de lujo, delgado y compacto.
- Módulo de Control frontal táctil.
- Ajuste de potencia alta / baja - permite el ahorro de energía eléctrica.
- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- Protección IP24.
- Doble protección térmica ante sobrecalentamientos.
- Bloqueo electrónico de módulo de control.
- Accesorios para uso montado en muro.
- Temporizador de apagado 24 horas.
- Control Remoto.
- Sistema ionizador purificador de ambiente.
- Cuerpo de acero esmaltado color blanco.