




FICHA TÉCNICA Calefactor Convector modelo ROBLE Sistema Ionizador incorporado.

		
<p align="center">Calefactor modelo Roble</p>	<p align="center">Panel de control LED</p>	<p align="center">Elemento calefactor</p>

Características Técnicas

Tipo de calefactor	Convector eléctrico, uso montado en muro o portátil.
Requerimientos eléctricos	220 VAC; 50 Hz
Potencia Nominal	750 / 1500 Watts (2 niveles de potencia)
Dimensiones; peso	595 mm x 400 mm x 75 mm; 4,3 Kg.
Área de operación	9 a 22 m ² .
Termostato:	Electrónico de alta precisión.
Enchufe	3 polos
Cable	1,5 m.
Principio de funcionamiento	Convección natural, sin ventilador.
Garantía	2 años.
Servicio Técnico Postventa	Sí.
Mantenimiento	Requiere sólo limpieza.

Descripción:

- 1.- Panel electrónico LED de fácil configuración.
- 2.- Ajuste de potencia alta/baja permite el ahorro de energía eléctrica.
- 3.- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- 4.- Protección IP24.
- 5.- Protección térmica ante sobrecalentamientos.
- 6.- Accesorios para uso montado en muro o portátil.
- 7.- Sistema ionizador para limpieza del aire ambiente.
- 8.- Sistema protector de seguridad antivuelco.
- 9.- Temporizador 24h.
- 10.- Certificaciones CE, CB, CCC, SEC.