



Calefactor modelo Roble



Panel de control LED



Difusor Térmico
Elemento Calefactor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de Calefactor	Convector eléctrico de bajo consumo.
Requerimientos Eléctricos	220 VAC; 50 Hz.
Potencia Nominal	750 / 1500 Watts (2 niveles de potencia).
Dimensiones; peso	595 mm x 400 mm x 75 mm; 4,3 Kg.
Área de operacion sugerida	Hasta 25 m2.
Tipo de termostato	Electrónico de alta precisión.
Enchufe	3 polos.
Cable	1,5 m.
Principio de Funcionamiento	Convección natural.
Garantía	2 años.
Servicio técnico postventa	Sí.
Protección IP:	24
Mantenión	Según lo indicado en Manual del Usuario.

DESCRIPCIÓN

- Panel de control electrónico LED de fácil configuración.
- Ajuste de potencia alta/baja permite el ahorro de energía eléctrica.
- Elemento calefactor en forma de X, para una óptima transferencia de calor, máxima durabilidad y eficiencia.
- Protección térmica ante sobrecalentamientos.
- Accesorios para uso montado en muro o modo portátil.
- Sistema ionizador para limpieza del aire ambiente.
- Sistema protector de seguridad antivuelco.
- Bloqueo Electrónico para niños.
- Temporizador 24h.
- Cuerpo esmaltado de acero cubierto con pintura electroestática
- Certificaciones CE, CB, CCC, SEC.

